

LONSEAL

ロンシール シート防水システム

防水設計価格表

2018年6月版

<仕様記号>

LA-210DUD

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①ルーフィング

LSN … ロンブルーフシャネツ
LA … ロンブルーフエース
BSN … ベストブルーフシャネツ
NBP … ニューベストブルーフ
BRS … ベストブルーフRS
BP … ベストブルーフ
(BP α … ベストブルーフ α)
BPP … ベストブルーフプラス
LSP … ロンブルーフSP
LS … エルエスプール

②接着・機械的固定

1 … 接着工法
2 … 機械的固定工法
3 … 押え部分接着工法

③断熱・非断熱

1 … 非断熱工法
2 … 断熱工法

④断熱材

0 … なし
2 … ネオマフォームHB、F
〔フェノールフォーム断熱材1種2号CII、又は準拠〕
3 … LPフォーム・LPフォームN(架橋ポリエチレンフォーム)
〔ポリエチレンフォーム断熱材1種1号準拠〕
4 … YBボード
〔ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材1号準拠〕
5 … ポリスチレンフォーム
〔押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA〕
7 … 硬質ウレタンフォーム
〔硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A、又は準拠〕
9 … その他
※〔 〕内はJIS A 9521に基づく分類で表示しています。

⑤下地の種別

D … 金属下地
WD … 木毛セメント板+
耐火デッキプレート下地
FPIS … FPIS屋根仕様
※上記以外の場合は、非表示

⑥機械的固定工法の種別

UD … UD工法(先付け工法)
US … US工法(後付け工法)
※機械的固定工法の場合のみ表記

<共通事項>

- 設計価格は300m²が基準です。300m²以下の場合、別途見積りとなります。
- 下地処理費、雨養生費、仮設工事費などは別途見積りとなります。
- ALC板、PC板の価格は、下地調整、目地テープ処理を含みます。
- ベランダ、テラス、バルコニー等の小面積は延べ面積ではなく、各々1ヶ所の面積にて積算をお願い致します。
- 鉄板防錆処理は別途お願い致します。なお、防錆処理剤はウレタン系(ウレタンブラサフ)をご使用ください。
- 機械的固定工法及び断熱工法の場合、役物周りのBP鋼板は別途積算してください。
- その他以下の項目は、別途積算してください。

(一例)

シーリング工事	ロンシールS(10mm×10mm)	1,350円/m
ブチルテープ処理	ロンシールTB(2.0mm×50mm)	1,100円/m
パイプ廻り		2,300円/本
ドレイン廻り		2,300円/個
ブロック基礎巻込み	(200mm×400mm×200mm)	16,000円/個
基礎下張増張	(ロンブルーフエース 200mm×400mm)	2,500円/ヶ所
機械的固定用ディスク増し打ち		1,400円/箇所

- ラジアルシートA使用時の探傷試験は、別途お見積りとさせていただきます。
- 立上り面の設計価格は、全て非断熱工法です。
- ポリスチレンフォームは、スキン層なし品を標準とします。スキン層有り品の場合には、700円/m²を加算してください。
- 本表に表示の価格には、消費税は含まれておりません。
- 本表に表示の価格には、法定福利費は含まれておりません。

【接着・非断熱工法】



BSN-110・NBP-110・BRS-110
BP-110・BPP-110



LSN-110
LA-110

●接着工法（110仕様）

工法記号	シート名	厚さ (mm)	設計価格（円/m ² ）		備考
			平場	立上り 接着工法	
LSN-110	ロンブルーフシャネツ	2.0	9,100	10,400	遮熱（高反射）・高耐久 JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系
LA-110	ロンブルーフェース	2.0	7,400	8,700	JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系
BSN-110	ベストブルーフシャネツ	1.5	7,800	9,100	遮熱（高反射）・高耐久 JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系
NBP-110	ニューベストブルーフ	1.5	6,200	7,500	JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系
BRS-110	ベストブルーフRS	1.5	6,700	8,000	JIS A 6008 補強複合タイプ
BP-110	ベストブルーフ	1.5	6,400	7,700	JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系
BPP-110	ベストブルーフプラス	1.5 (+2.0)	8,400	7,700	接着・緩衝

※ロンブルーフシャネツ・ロンブルーフェースのみ、歩行対応可能です。

※ロンブルーフェースの型押品（ロンブルーフェース リーガン(LAR)）は、上記設計価格に700円/m²を加算してください。

※ロンブルーフェースの2.5mm厚品を使用する場合には、上記設計価格に1,000円/m²を加算してください。（受注生産品：300m²以上、納期約2週間）

※ALC・PC・木質・金属下地の場合には、上記設計価格に700円/m²を加算してください。

※ベストブルーフプラスは、ベストブルーフに緩衝用の発泡層（t=2.0mm）を積層した防水シートです。（JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系準拠）

※ベストブルーフプラスの立上り面はベストブルーフ立上り用シートを使用します。

【接着・断熱工法】



●接着・断熱工法 (123仕様)

工法記号	シート名	厚さ (mm)	断熱材	厚さ (mm)	設計価格 (円/m ²)		備考
					平場	立上り 接着工法	
LSN-123	ロンブルーシャネツ	2.0		10	13,100	10,400	遮熱 (高反射)・高耐久 JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系
				15	13,900		
				20	14,700		
				25	15,500		
				30	16,300		
				35	17,100		
				40	17,900		
LA-123	ロンブルーエース	2.0		10	11,400	8,700	JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系
				15	12,200		
				20	13,000		
				25	13,800		
				30	14,600		
				35	15,400		
BSN-123	ベストブルーシャネツ	1.5	LPフォーム・ LPフォームN (両面プライマー 処理架橋 ポリエチレン フォーム) 受注生産品	10	11,800	9,100	遮熱 (高反射)・高耐久 JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系
				15	12,600		
				20	13,400		
				25	14,200		
				30	15,000		
				35	15,800		
				40	16,600		
NBP-123	ニューベストブルーフ	1.5		10	10,200	7,500	JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系
				15	11,000		
				20	11,800		
				25	12,600		
				30	13,400		
				35	14,200		
BRS-123	ベストブルーRS	1.5		10	10,700	8,000	JIS A 6008 補強複合タイプ
				15	11,500		
				20	12,300		
				25	13,100		
				30	13,900		
				35	14,700		
40	15,500						

※立上り入隅線・・・BP-H15 (2,500円/m) を別途積算してください。

※ベストブルーフ (BP) の場合は、ニューベストブルーフ (NBP) に200円/m²を加算してください。

【接着・断熱工法（歩行対応）】



●接着・断熱工法（124仕様・125仕様・127仕様）

工法記号	シート名	厚さ (mm)	断熱材	厚さ (mm)	設計価格 (円/m ²)		備考				
					平場	立上り 接着工法					
LSN-124	ロンブルーフシャネツ	2.0	YBボード	30	20,800	10,400	遮熱（高反射）・高耐久 JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系				
LSN-125				ポリスチレン フォーム	20			19,400			
			25		19,800						
			30		20,200						
			35		20,600						
			40		21,000						
			45		21,400						
LSN-127			硬質ウレタン フォーム ※受注生産品 (納期：約3週間)	20	20,100						
				25	20,500						
				30	20,900						
				35	21,300						
				40	21,700						
LA-124			ロンブルーフエース	2.0	YBボード			30	19,100	8,700	JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系
								LA-125	ポリスチレン フォーム		
	25	18,100									
	30	18,500									
	35	18,900									
	40	19,300									
45	19,700										
LA-127	硬質ウレタン フォーム ※受注生産品 (納期：約3週間)	20			18,400						
		25			18,800						
		30			19,200						
		35			19,600						
		40			20,000						
		45			20,400						
		50			20,800						

《接着・断熱工法（歩行対応） 共通注意事項》

- ※ポリスチレンフォームで、スキン層有り品を使用する場合には、上記設計価格に700円/m²を加算してください。
- ※ロンブルーフエースの型押品（ロンブルーフエース リーガン(LAR)）は、上記設計価格に700円/m²を加算してください。
- ※ロンブルーフエース 2.5mm厚品を使用する場合は、上記設計価格に1,000円/m²を加算してください。（受注生産品：300m²以上、納期約2週間）
- ※立上り入隅線・・・BP-H15 (2,500円/m) を別途積算してください。
- ※防湿フィルム使用時は、上記設計価格に500円/m²を加算してください。

ポリスチレンフォームで50mm以上の場合は、別表の金額を加算してください。（複数枚重ねとしての積算となります。）

例) LA-125 t=80mm : 20,100 (LA-125 t=50mm) + 3,800 (ポリスチレン t=30mm) = 23,900円/m²

■断熱工事設計価格（ポリスチレンフォーム スキン層なし品）

断熱材厚み (mm)	設計価格 (円/m ²)
20	3,000
25	3,400
30	3,800
35	4,200

断熱材厚み (mm)	設計価格 (円/m ²)
40	4,600
45	5,000
50	5,400

【機械的固定・非断熱工法】



BSN-210・NBP-210・BRS-210
BP-210



LSN-210
LA-210

●機械的固定工法（210仕様〔US工法/UD工法〕）

工法記号	シート名	厚さ (mm)	設計価格 (円/m ²)			備考
			平場	立上り		
				接着工法	機械的固定工法	
LSN-210	ロンブルーフシャネツ	2.0	12,300	10,400	13,200	遮熱 (高反射)・高耐久 JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系
LA-210	ロンブルーフェース	2.0	10,600	8,700	11,500	JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系
BSN-210	ベストブルーフシャネツ	1.5	11,000	9,100	11,900	遮熱 (高反射)・高耐久 JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系
NBP-210	ニューベストブルーフ	1.5	9,400	7,500	10,300	JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系
BRS-210	ベストブルーフRS	1.5	9,900	8,000	10,800	JIS A 6008 補強複合タイプ
BP-210	ベストブルーフ	1.5	9,600	7,700	10,500	JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系

※ロンブルーフシャネツ・ロンブルーフェースのみ、歩行対応可能です。

※US工法（後付け工法）・UD工法（先付け工法）とも同一価格です。

※ロンブルーフェースの型押品（ロンブルーフェース リーガン(LAR)）は、上記設計価格に700円/m²を加算してください。

※ラジアルシートA（アルミ付き絶縁緩衝シート）を使用する場合は、上記設計価格に400円/m²を加算してください。

※ALC・PC下地の場合には、上記設計価格に700円/m²を加算してください。

※標準固定ピッチの設計価格です。周辺部への補強は、1,400円/ヶ所の加算となります。（固定ピッチは、建物の地域・高さにより変動します。）

【機械的固定・断熱工法】



●機械的固定・断熱工法（224仕様・225仕様・227仕様〔US工法/UD工法〕）

工法記号	シート名	厚さ (mm)	断熱材	厚さ (mm)	設計価格 (円/m ²)		備考	
					平場	立上り		
						接着工法		機械的固定工法
LSN-224	ロンブルーフシャネツ	2.0	YBボード	30	16,700	10,400	13,200	遮熱 (高反射) ・高耐久 JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系
LSN-225			ポリスチレン フォーム	20	15,300			
				25	15,700			
				30	16,100			
				35	16,500			
				40	16,900			
				45	17,300			
LSN-227			硬質ウレタン フォーム ※受注生産品 (納期：約3週間)	20	16,000			
				25	16,400			
				30	16,800			
				35	17,200			
				40	17,600			
45			18,000					
50			18,400					
LA-224			ロンブルーフエース	2.0	YBボード			
LA-225	ポリスチレン フォーム	20			13,600			
		25			14,000			
		30			14,400			
		35			14,800			
		40			15,200			
		45			15,600			
LA-227	硬質ウレタン フォーム ※受注生産品 (納期：約3週間)	20			14,300			
		25			14,700			
		30			15,100			
		35			15,500			
		40			15,900			
45	16,300							
50	16,700							
BSN-224	ベストブルーフシャネツ	1.5			YBボード	30	15,400	9,100
BSN-225			ポリスチレン フォーム	20	14,000			
				25	14,400			
				30	14,800			
				35	15,200			
				40	15,600			
				45	16,000			
BSN-227			硬質ウレタン フォーム ※受注生産品 (納期：約3週間)	20	14,700			
				25	15,100			
				30	15,500			
				35	15,900			
				40	16,300			
45			16,700					
50			17,100					

工法記号	シート名	厚さ (mm)	断熱材	厚さ (mm)	設計価格 (円/m ²)		備考							
					平場	立上り								
						接着工法		機械的固定工法						
NBP-224	ニューベストブルーフ	1.5	YBボード	30	13,800	7,500	10,300	JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系						
NBP-225			ポリスチレン フォーム	20	12,400									
				25	12,800									
				30	13,200									
				35	13,600									
				40	14,000									
				45	14,400									
NBP-227			硬質ウレタン フォーム ※受注生産品 (納期：約3週間)	20	13,100									
				25	13,500									
				30	13,900									
				35	14,300									
				40	14,700									
BRS-224			ベストブルーフRS	1.5	YBボード				30	14,300	8,000	10,800	JIS A 6008 補強複合タイプ	
					BRS-225				ポリスチレン フォーム	20				12,900
										25				13,300
	30	13,700												
	35	14,100												
	40	14,500												
45	14,900													
BRS-227	硬質ウレタン フォーム ※受注生産品 (納期：約3週間)	20			13,600									
		25			14,000									
		30			14,400									
		35			14,800									
		40			15,200									
					45	15,600								
					50	16,000								

《機械的固定・断熱工法 共通注意事項》

- ※US工法（後付け工法）・UD工法（先付け工法）とも同一価格です。
- ※ポリスチレンフォームで、スキン層有り品を使用する場合には、上記設計価格に700円/m²を加算してください。
- ※ラジアルシートA（アルミ付き絶縁緩衝シート）を使用する場合は、上記設計価格に400円/m²を加算してください。
- ※ALC・PC下地の場合には、上記設計価格に700円/m²を加算してください。
- ※標準固定ピッチの設計価格です。周辺部への補強は、1,400円/ヶ所の加算となります。（固定ピッチは、建物の地域・高さにより変動します。）
- ※ベストブルーフ（BP）の場合は、ニューベストブルーフ（NBP）に200円/m²を加算してください。
- ※防湿フィルム使用時は、上記設計価格に500円/m²を加算してください。（国交省仕様 SI-M2 / JASS8 S-PMT 寒冷地域）

飛び火認定が必要な用途・構造には、「ベストブルーフナンネン(BPN)（受注生産品：300m²以上、納期約2週間）」のみ対応可能です。

（ニューベストブルーフの設計価格+600円/m²） 認定の詳細につきましては、飛び火認定書をご請求ください。

ポリスチレンフォームで50mm以上の場合、別表の金額を加算してください。（2枚重ねとしての積算となります。）

例) BPN-225 t=80mm : 14,800 (NBP-225 t=50mm) + 3,800 (ポリスチレン t=30mm) + 600 (BPN) = 19,200円/m²

■断熱工事設計価格（ポリスチレンフォーム スキン層なし品）

断熱材厚み (mm)	設計価格 (円/m ²)
20	3,000
25	3,400
30	3,800
35	4,200

断熱材厚み (mm)	設計価格 (円/m ²)
40	4,600
45	5,000
50	5,400

【金属下地屋根 機械的固定・断熱工法 SD-1/SD-S(SD-EZ)/SD-F】



●金属下地屋根 機械的固定・断熱工法 (225D・227D・222D仕様 [US工法/UD工法])

工法記号	シート名	厚さ (mm)	断熱材	厚さ (mm)	設計価格 (円/m ²)		備考						
					平場	立上り							
						接着工法		機械的固定工法					
LSN-225D	ロンブルーフシャネツ	2.0	ポリスチレン フォーム	20	15,500	11,100	13,400	遮熱 (高反射)・高耐久 JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系					
				25	15,900								
				30	16,300								
				35	16,700								
				40	17,100								
				45	17,500								
				50	17,900								
LSN-227D			硬質ウレタン フォーム ※受注生産品 (納期：約3週間)	20	16,200								
				25	16,600								
				30	17,000								
				35	17,400								
				40	17,800								
LSN-222D			ネオマフォームHB (フェノールフォーム) ※受注生産品 (納期：約4週間)	35	17,500								
				40	18,000								
				50	19,000								
LA-225D			ロンブルーフエース	2.0	ポリスチレン フォーム				20	13,800	9,400	11,700	JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系
									25	14,200			
									30	14,600			
									35	15,000			
									40	15,400			
									45	15,800			
	50	16,200											
LA-227D	硬質ウレタン フォーム ※受注生産品 (納期：約3週間)	20			14,500								
		25			14,900								
		30			15,300								
		35			15,700								
		40			16,100								
LA-222D	ネオマフォームHB (フェノールフォーム) ※受注生産品 (納期：約4週間)	35			15,800								
		40			16,300								
		50			17,300								
BSN-225D	ベストブルーフシャネツ	1.5			ポリスチレン フォーム	20	14,200	9,800	12,100	遮熱 (高反射)・高耐久 JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系			
						25	14,600						
						30	15,000						
						35	15,400						
						40	15,800						
						45	16,200						
			50	16,600									
BSN-227D			硬質ウレタン フォーム ※受注生産品 (納期：約3週間)	20	14,900								
				25	15,300								
				30	15,700								
				35	16,100								
				40	16,500								
BSN-222D			ネオマフォームHB (フェノールフォーム) ※受注生産品 (納期：約4週間)	35	16,200								
				40	16,700								
				50	17,700								

工法記号	シート名	厚さ (mm)	断熱材	厚さ (mm)	設計価格 (円/m ²)		備考	
					平場	立上り		
						接着工法		機械的固定工法
NBP-225D	ニューベストプルーフ	1.5	ポリスチレン フォーム	20	12,600	8,200	10,500	JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系
				25	13,000			
				30	13,400			
				35	13,800			
				40	14,200			
				45	14,600			
50			15,000					
NBP-227D			硬質ウレタン フォーム ※受注生産品 (納期：約3週間)	20	13,300			
				25	13,700			
				30	14,100			
				35	14,500			
				40	14,900			
NBP-222D	ネオマフォームHB (フェノールフォーム) ※受注生産品 (納期：約4週間)	35	14,600					
		40	15,100					
		50	16,100					
BRS-225D	ベストブルーFRS	1.5	ポリスチレン フォーム	20	13,100	8,700	11,100	JIS A 6008 補強複合タイプ
				25	13,500			
				30	13,900			
				35	14,300			
				40	14,700			
				45	15,100			
50			15,500					
BRS-227D			硬質ウレタン フォーム ※受注生産品 (納期：約3週間)	20	13,800			
				25	14,200			
				30	14,600			
				35	15,000			
				40	15,400			
BRS-222D	ネオマフォームHB (フェノールフォーム) ※受注生産品 (納期：約4週間)	35	15,100					
		40	15,600					
		50	16,600					

《金属下地屋根 機械的固定・断熱工法 共通注意事項》

※US工法（後付け工法）・UD工法（先付け工法）とも同一価格です。

※耐風圧性能確保のため、金属下地厚みは1.2mm以上としてください。（下地厚み 0.8mm・1.0mmの場合は、機械的固定位置に合わせた下地補強が必要となるため、別途、お見積りとなります。）

※踏み抜け防止のため、断熱材厚みは30mm以上、タラップ直下など荷重がかかりやすい部位は、鉄板等の断熱材の保護板の設置を推奨いたします。

※立上り接着工法の場合には、硬質木片セメント板など、接着に適した材質をご選択いただきます様をお願いいたします。（ケイカル板や、硬質木毛セメント板では、接着強度が確保できません。詳しくは、営業担当者までお問い合わせください。）

※ポリスチレンフォームで、スキン層有り品を使用する場合には、上記設計価格に700円/m²を加算してください。

※ラジアルシートA（アルミ付き絶縁緩衝シート）を使用する場合は、上記設計価格に400円/m²を加算してください。

※標準固定ピッチの設計価格です。周辺部への補強は、1,400円/ヶ所の加算となります。（固定ピッチは、建物の地域・高さにより変動します。）

※ベストプルーフ（BP）の場合は、ニューベストプルーフ（NBP）に200円/m²を加算してください。

上記価格には、金属下地（耐火デッキ・折板等）の材料・工事設計価格は含まれておりません。別途工事・お見積りとなります。

【耐火デッキプレート下地屋根 機械的固定・断熱工法 SD-S/SD-F (DR-0210) 】

●機械的固定・断熱工法 (222D・225D仕様 [US工法/UD工法])

防火(飛び火)認定番号: DR-0210

工法記号	シート名	厚さ (mm)	断熱材	厚さ (mm)	設計価格 (円/m ²)		備考	
					平場	立上り		
						接着工法		機械的固定工法
BPN-222D	ベストブルーファンネン	1.5	ネオマフォームHB (フェノールフォーム) ※受注生産品 (納期: 約4週間)	35	15,200	8,400	10,700	
				40	15,700			
				50	16,700			
				70	20,200			
				75	20,700			
				80	21,200			
				85	21,700			
				90	22,200			
				100	23,200			
				105	25,200			
				110	25,700			
				115	26,200			
				120	26,700			
				125	27,200			
				130	27,700			
BPN-225D	ベストブルーファンネン	1.5	ポリスチレン フォーム	25	13,600	8,400	10,700	
				30	14,000			
				35	14,400			
				40	14,800			
				45	15,200			
				50	15,600			
				55	17,400			
				60	17,800			
				65	18,200			
				70	18,600			
				75	19,000			
				80	19,400			
				85	19,800			
				90	20,200			
				95	20,600			
100	21,000							
105	22,800							
110	23,200							
115	23,600							
120	24,000							
125	24,400							
130	24,800							
135	25,200							
140	25,600							
145	26,000							
150	26,400							

※平場の防水シートは認定の都合、『ベストブルーファンネン』に限定されます。立上りについては、ベストブルー立上り用をご使用ください。
 ※断熱材についても認定の都合、『ネオマフォームHB』『ポリスチレンフォーム』に限定されます。他の断熱材への変更はできません。
 ※下地デッキプレートは、屋根30分耐火認定取得済みデッキプレートになります。詳細については、飛び火認定書およびデッキプレートメーカーの屋根30分耐火認定書をご確認願います。

※ネオマフォームHBは、35・40・50 およびその組み合わせのみの対応となります。
 ※下地デッキプレートは、請負業者様にてご手配をお願いいたします。(設計価格には含まれておりません。)
 ※US工法(後付け工法)・UD工法(先付け工法)ともに同価格です。
 ※デッキプレートの支持スパンは、各デッキプレートの認定スパンとなります。

※その他各部位の価格は、一般工法と同じとなります。

【屋根30分耐火認定構法 FPIS屋根 (SD-FPIS)】

●機械的固定・断熱工法 (222FPIS仕様 [US工法/UD工法])

屋根30分耐火認定番号：FP030RF-1800
防火(飛び火)認定番号：DR-1648

工法記号	シート名	厚さ (mm)	断熱材	厚さ (mm)	設計価格 (円/m ²)		備考	
					平場	立上り		
						接着工法		機械的固定工法
BPN-222FPIS	ベストブルーフナンネン	1.5	ネオマフォームF (両面アルミ面材付き フェノールフォーム) ※受注生産品 (納期：約4週間)	60	24,500	8,400	10,700	JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系
				65	24,900			
				70	25,300			
				90	31,600			
				95	32,000			
				100	32,400			
				105	32,800			

※平場の防水シートは認定の都合、『ベストブルーフナンネン』に限定されます。立上りについては、ベストブルーフ立上り用をご使用ください。
 ※断熱材についても認定の都合、『ネオマフォームF』に限定されます。他の断熱材への変更はできません。
 ※下地デッキプレートは、『QLルーフ QL75』に限定させていただきます。QL50および他のデッキプレートでは、認定対象外となります。

※断熱材厚み50mmの場合には、ご相談願います。また、断熱材厚み20mm、25mmは耐火認定範囲の都合、ご使用いただけません。
 ※断熱材は、原則、複層張りになり、30mm・35mmにのみ組み合わせになります。
 ※下地デッキプレートおよび、硬質木毛セメント板は、請負業者様にてご手配をお願いいたします。(設計価格には含まれておりません。)
 ※US工法(後付け工法)・UD工法(先付け工法)ともに同価格です。

※デッキプレートの支持スパンは、単独の屋根30分耐火認定とは異なり、『2.4m以下』となりますので、ご注意ください。

※その他各部位の価格は、一般工法と同じとなります。

【耐火デッキプレート下地屋根 機械的固定・断熱工法 SD-S (DR-1648)】

●機械的固定・断熱工法 (222WD仕様 [US工法/UD工法])

防火(飛び火)認定番号：DR-1648

工法記号	シート名	厚さ (mm)	断熱材	厚さ (mm)	設計価格 (円/m ²)		備考	
					平場	立上り		
						接着工法		機械的固定工法
BPN-222WD	ベストブルーフナンネン	1.5	ネオマフォームHB (フェノールフォーム) ※受注生産品 (納期：約4週間)	35	15,200	8,400	10,700	JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系
				40	15,700			
				50	16,700			
				70	20,200			
				75	20,700			
				80	21,200			
				85	21,700			
				90	22,200			
				100	23,200			
				105	25,200			
				110	25,700			
				115	26,200			
				120	26,700			
				125	27,200			
				130	27,700			
135	28,200							
140	28,700							
150	29,700							

※平場の防水シートは認定の都合、『ベストブルーフナンネン』に限定されます。立上りについては、ベストブルーフ立上り用をご使用ください。
 ※断熱材についても認定の都合、『ネオマフォームHB』に限定されます。他の断熱材への変更はできません。
 ※下地デッキプレートは、『QLルーフ QL75』『QLルーフ QL50』に限定させていただきます。他のデッキプレートでは、認定対象外となります。

※断熱材は、35・40・50mmおよびその組み合わせのみの対応となります。
 ※下地デッキプレートおよび、硬質木毛セメント板は、請負業者様にてご手配をお願いいたします。(設計価格には含まれておりません。)
 ※US工法(後付け工法)・UD工法(先付け工法)ともに同価格です。
 ※デッキプレートの支持スパンは、QLルーフの認定スパンとなります。

※その他各部位の価格は、一般工法と同じとなります。

【非露出 部分接着・非断熱工法/断熱工法（重歩行対応）】



●非露出 部分接着工法（310仕様）

工法記号	シート名	厚さ (mm)	設計価格 (円/m ²)		備考
			平場	立上り 接着工法	
NBP-310	ニューベストプルーフ	1.5	6,600	7,500	JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系

●非露出 部分接着・断熱工法（325仕様）

工法記号	シート名	厚さ (mm)	断熱材	厚さ (mm)	設計価格 (円/m ²)		備考
					平場	立上り 接着工法	
NBP-325	ニューベストプルーフ	1.5	ポリスチレンフォーム	30	10,400	7,500	JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系

《非露出 部分接着工法 共通注意事項》

※押えコンクリート工事は、設計価格に含まれておりません。（防水シート保護・移行防止用ラジアルシートは上記設計価格に含まれています。）

※NBP-325仕様の断熱材は、押出法ポリスチレンフォーム3種bA スキン層なし品 t=30mmです。

※立上り面は、ニューベストプルーフ接着工法（露出防水）です。

【ウレタン塗膜防水工法】



U-1 (1.5)



U-1 (2.0)

U-2・U-3・U-4

●ウレタン防水仕様（U-1～U-4）

工法記号	一般工法名	施工場所	平均塗膜厚 (mm)	設計価格 (円/m ²)	基準面積 (m ²)	備考
		立上り	1.5	9,700	80以上	
U-1 (2.0)	密着工法	平場	2.0	9,700	80以上	ベランダ・底 歩行用
		立上り	2.0	10,800	80以上	
U-2	密着クロス挿入工法 (国土交通省仕様 X-2)	平場	3.0	10,300	300以上	屋上防水 一般歩行用
		立上り	2.0	10,000	150以上	
U-3	密着クロス挿入工法	平場	2.0	8,800	300以上	屋上防水 一般歩行用
		立上り	2.0	10,000	150以上	
U-4	通気緩衝工法 (国土交通省仕様 X-1)	平場	3.0	12,500	300以上	屋上防水 一般歩行用

《ウレタン塗膜防水 共通注意事項》

※適用工法により、基準面積が異なります。選定の際には、ご注意ください。

※U-4（通気緩衝工法/国土交通省仕様 X-1）の立上り面には、U-2（密着クロス挿入工法/国土交通省仕様 X-2）をご使用ください。

※トップコートをロンレタントップコートから、ロンレタントップコートF（フッ素タイプ）に変更する場合には、1,500円/m²を加算してください。

※歩行用保護材（ロンマットME・ロンステップMEなど）については、別途積算をしてください。

*U-2：国土交通省 公共建築工事標準仕様書・公共建築改修工事標準仕様書 X-2 / 日本建築学会 建築工事標準仕様書（JASS 8） L-UFS

*U-4：国土交通省 公共建築工事標準仕様書・公共建築改修工事標準仕様書 X-1 / 日本建築学会 建築工事標準仕様書（JASS 8） L-USS

【プール防水仕様】



●エルエスプール防水仕様

工法記号	シート名	厚さ	設計価格 (円/m ²)	備考
		(mm)		
LS-210	エルエスプール	1.5	15,500	一般プール

《注意事項》

※幅15m、長さ25m、6コースの一般的なプールを想定した金額です。(ラダー2箇所、排水柵1箇所、循環口4カ所 程度)

※ラダー・役物等の数量により、金額は変動します。

※プールサイド用シート「ロンマットMEレスタリア」は含まれておりません。

※円形プール・変形プールについては、別途積算が必要となるため弊社営業担当者までご相談ください。

※流れるプール・湧水の恐れのある地下プールなどには、適用できません。

※温水プールには適用できません。

<専用資材>

■プール防水

項目	設計価格 (円)
エルエスプール (防水)	7,500/m ²

■LS鋼板・LSS鋼板

部位	LS-Hタイプ (円)		LSS-Hタイプ (円)		LSS-Rタイプ (円)	
	品名	単価	品名	単価	品名	単価
入隅・フラットバー	LS-H2	2,400/m	LSS-H2	5,100/m	LSS-R2	5,100/m
入隅	LS-H3	5,200/m	LSS-H3	9,400/m	LSS-R3	9,400/m
出隅	LS-H6	5,200/m	LSS-H6	9,400/m	LSS-R6	9,400/m
出隅	LS-H15	2,500/m	LSS-H15	5,200/m	LSS-R15	5,200/m
備考	塩ビ被覆鋼板 t=1.2 (ビス固定用)		ステンレス鋼板 t=1.0 (ビス・スタッドピン固定用) ※受注生産品		ステンレス鋼板 t=1.0 (リベット固定用) ※受注生産品	

■硬質塩ビ板

部位	LS-Hタイプ (円)				LS-Rタイプ (円)	
	品名	単価	品名	単価	品名	単価
ラダー基部	LS-H170PL	18,500/箇所	LS-H170PL	21,000/箇所	LS-R170PL	21,000/箇所
循環口	LS-H250PC	18,500/箇所	LS-H250PC	21,000/箇所	LS-R250PC	21,000/箇所
備考	コンクリート下地・ビス固定		金属下地・スタッドピン固定		金属下地・リベット固定 ※受注生産品	

■その他

項目	設計価格 (円)
表示板 (コースナンバー、水深、距離)	1,600/ヶ
コースライン (距離ライン)	2,700/m
排水柵	72,000/ヶ
飛込み台廻り	25,000/ヶ
排水溝	24,000/ヶ
背泳グリップボックス	8,100/ヶ
水抜きバルブ	15,800/箇所
コースロープ養生	4,000/ヶ
注意書き板 (A2)	22,000/ヶ
ラダータラップボックス	13,000/ヶ
LSグリップ	1,400/m

項目	設計価格 (円)	
オーバーフロー	150mm×170mm	7,800/ヶ
	200mm×270mm	8,900/ヶ
	200mm×420mm	9,600/ヶ
端末シール	エルエスプールシーラー	2,100/m
	ロンシーラントS	2,600/m
LDスカート	50mmφ	10,800/個
	75mmφ	10,800/個
	100mmφ	12,300/個
	150mmφ	12,300/個
	200mmφ	12,300/個

■プールサイド用防滑シート ロンマットME レスタリアHS・SB

項目	設計価格 (円)				備考
	300mm巾未満	300~450mm巾	450~600mm巾	600~1000mm巾	
レスタリアHS	3,500	4,400	5,250	8,300	遮熱タイプ
レスタリアSB	3,150	3,900	4,600	7,400	一般タイプ

【長期防水保証システム 機械的固定・非断熱/断熱工法】



●機械的固定工法（LSP-210仕様〔US工法限定〕）

工法記号	シート名	厚さ (mm)	設計価格（円/m ² ）			備考
			平場	立上り		
				接着工法	機械的固定工法	
LSP-210US	ロンブルーフSP	2.0	15,800	12,600	16,700	遮熱（高反射）・高耐久 JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系



●機械的固定・断熱工法（LSP-225仕様〔US工法限定〕）

工法記号	シート名	厚さ (mm)	断熱材	厚さ (mm)	設計価格（円/m ² ）			備考
					平場	立上り		
						接着工法	機械的固定工法	
LSP-225US	ロンブルーフSP	2.0	ポリスチレン フォーム	20	19,300	12,600	16,700	遮熱（高反射）・高耐久 JIS A 6008 一般複合タイプ 塩化ビニル樹脂系
				25	19,700			
				30	20,100			
				35	20,500			
				40	20,900			
				45	21,300			
				50	21,700			

※断熱材は、押出法ポリスチレンフォーム3種bA限定です。断熱材をスキン層有り品に変更する場合には上記設計価格に700円/m²を加算してください。

◎選定にあたってのご注意

【保証の実施にあたっては、認定施工管理者およびメーカーによる物件認定が必要となります。下記注意事項・仕様書をご確認いただくとともに、詳細につきまは、メーカーまでお問い合わせください。】

1. 建築構造・高さ・地域などにより、保証対象外とさせていただきます場合がございます。
2. 下地は、RC・PC下地限定です。ALC・金属・木質系下地などに適用できません。
3. 使用工法は、機械的固定工法（後付け工法：US工法/平場面）限定です。先付け工法（UD工法）および接着工法は適用できません。
4. 入隅銅板につきましても、後付け工法限定とさせていただきます。先付け工法は適用できません。
5. 断熱材は長期的性能維持の点から、ポリスチレンフォームに限定させていただきます。硬質ウレタンフォームなど、他の断熱材は適用できません。
6. ロンブルーフ防水事業協同組合 組合員専用工法です。ロンシール工業（株）およびロンブルーフ防水事業協同組合が認定した施工管理者・施工技能士による施工が原則です。そのため認定者以外で施工された場合には、保証対象外とさせていただきます。認定組合員につきまは、弊社営業所、またはロンブルーフ防水事業協同組合までお問い合わせください。
7. 10年目に必ず定期点検（有償）を行ってください。また、ウレタン塗膜防水（ロンレタンLSP）と併用時には、10年目にトップコートの塗り直しを行ってください。行わない場合には、通常の10年を上限とする保証となります。また、シーリング材については、建物の状況・シーリングの劣化状況に応じて、適宜、打ち直しを行ってください（トップコートの塗り直し、シーリングの打ち直し共に有償）。
8. 遮熱性能が付与されていますが、汚れなどによる遮熱性能の低下は、保証対象外とさせていただきます。
9. 認定組合員専用工法のため、地域によりまはご提供できない場合がございます。ご提供可能地域につきまは、弊社営業所までお問い合わせください。

◎見積上のご注意

【一般工法の<共通事項>に準じますが、以下の項目については別途積算をお願いします。】

項目	設計価格（円）	備考
シーリング工事	1,600/m	ロンシーラントLSP（10mm×10mm）
プチルテープ処理	1,100/m	ロンシーラントTB（20mm×50mm）
BP-H20	3,400/m	
パイプ廻り	3,450/本	
ドレイン廻り	2,300/個	200mm×400mm×200mm
ブロック基礎巻き込み	24,000/個	200mm×400mm
基礎下張 増し張り	4,000/箇所	
機械的固定工法ディスク 増し打ち	1,750/箇所	
ロンレタンLSP（立上り部・架台など使用部位）	14,500/m ²	

【太陽光パネル設置工法 設計価格表】

●PV支持架台（非断熱工法専用 設置架台） ※受注生産品（納期約4週間）

項目	設計価格（円/箇所）	備考
PV支持架台設置工事（非断熱工法）	10,000	※下地処理別途

●PV-H支持架台（非断熱・断熱工法兼用 設置架台） ※受注生産品（納期約6週間）

項目	設計価格（円/箇所）	備考
PV-H支持架台設置工事	30,000	※下地処理別途

●PV-L支持架台（非断熱・断熱工法兼用 設置工事） ※受注生産品（納期約6週間）

項目	設計価格（円/箇所）	備考
PV-L支持架台設置工事	30,000	※下地処理別途

支持架台を安心してご使用いただくため、以下の注意事項をお守りください。詳細につきましてはパンフレット・技術資料を確認してください。

【注意事項】

- ・支持架台の割り付けは、現場条件、アレイ（アングル・太陽光パネル）などにより異なります。構造計算による強度確認を必ず行ってください。
※当社では構造計算は行っていませんが、対応が不可な場合には協力業者をご紹介します。
- ・支持架台は、ロンシール塩化ビニル樹脂系防水シート専用です。当社塩ビ防水シート以外に設置の場合は、防水工事保証の対象外となります。
- ・適用下地は、RC下地（押えコンクリート下地含む）限定です。
- ・支持架台の設置前に必ず、ビスの引抜き試験を実施し所定の強度を満たしているか確認をしてください。（3,500N/ビス1箇所）

< PV支持架台の注意 >

断熱工法には使用できません。既存防水が断熱工法の場合も使用できません。断熱材の上からは絶対に固定しないでください。

< PV-H支持架台・PV-L支持架台の注意 >

非断熱工法・断熱工法の両方に対応します。断熱工法および既存防水が断熱工法の場合は、必ず躯体に直接固定してください。

【責任範囲】

- ・支持架台における当社の責任範囲は、納入時における製品品質までです。納入後については、下地・環境条件・取り付け物等による影響を受けるため 責任は負いません。防水施工品質を確保するため、支持架台は防水工事業者による施工をお願いします。
- ・防水層が当社塩ビ防水シート以外の場合については、防水工事保証の対象外となります。また、当社塩ビシート防水の場合も支持架台の設置により保証期間が延長されることはありません。保証期間外の場合も新たに保証は発生しません。

【その他】

- ・支持架台の固定位置は、十分に設置工事業者（電気設備業者）と打合せの上、決定をお願いします。発電量が確保できなかったり、場合によっては、アレイが固定出来ない場合があります。
- ・アレイの設置の際には、防水層を傷つけない様に養生をお願いします。万一、傷つけた場合には、防水工事業者まで連絡をお願いします。
- ・支持架台は、太陽光アレイ設置専用です。

※防水工事（屋上全面工事）と支持架台の設置が同時の場合のみ、防水工事保証の対象となります。
※設置にあたりましては、上記以外にも注意事項がございます。必ずパンフレット・技術資料をご確認ください。

【保護工法・保護材】

●防水層保護ブロック 「ロンルーフマット工法」

保護材	仕様名	用途	設計価格 (円)	備考
ロンルーフマット (置き敷き工法)	RM-1	歩行	10,900/m ²	
	RM-2	歩行・断熱	16,400/m ²	
ロンルーフマット (連結工法)	RM-1C	歩行	12,900/m ²	
	RM-2C	歩行・断熱	18,400/m ²	
ロンルーフマット 縁石ブロック			5,300/m	

※断熱材は、ラジアルフォーム（発泡ポリエチレン）を標準とします。

●ゴムチップタイル「ロンチップタイル」 (標準材料価格)

品名	規格	標準材料価格 (円)	備考
ロンチップタイル50-5	5.0mm×500mm×500mm	13,400/m ²	受注生産品
ロンチップタイル50-10	10.0mm×500mm×500mm	22,300/m ²	受注生産品
ロンチップタイル30-15	15.0mm×300mm×300mm	27,500/m ²	受注生産品
ロンチップタイル階段用	5.0mm×900mm×270mm×10枚	66,000/ケース	受注生産品
	5.0mm×1,200mm×270mm×10枚	80,000/ケース	受注生産品
ロンチップタイル 注意喚起用	5.0mm×300mm×300mm×10枚	60,000/ケース	受注生産品
ロンチップタイル 誘導用			

※受注生産品 納期約4週間、50m²/1色以上 (50-5・50-10・30-15) 10ケース/1色以上 (階段用・注意喚起用)

●開放廊下・バルコニー用 防滑性床シート 「ロンマットME」 (標準材料価格)

品名	規格	標準材料価格 (円/m ²)	備考
ロンマットME バセラット (フラット防滑)	2.5mm×1,350mm×9m 2.5mm×1,820mm×9m	4,000	
	2.0mm×1,350mm×9m	3,700	※受注生産品
	2.0mm×1,620mm×9m* 2.0mm×1,820mm×9m*		
ロンマットME ジャスパー/ロゼッタ	2.5mm×1,350mm×9m 2.5mm×1,820mm×9m	3,550	※受注生産品
	2.5mm×1,250mm×9m* 2.5mm×1,620mm×9m*		
ロンマットME カステル	2.5mm×1,350mm×9m 2.5mm×1,820mm×9m	3,550	※受注生産品
	2.5mm×1,620mm×9m*		
ロンマットME ツイルII	2.5mm×1,350mm×9m 2.5mm×1,820mm×9m	4,150	※受注生産品
	2.5mm×1,250mm×9m* 2.5mm×1,620mm×9m*		
ロンマットME スコア	2.5mm×1,350mm×9m 2.5mm×1,820mm×9m	4,200	※受注生産品
	2.5mm×1,620mm×9m*		

※受注生産品 納期約2週間、300m²/1色以上

●階段用 防滑性床シート 「ロンステップME」 (標準材料価格)

品名	幅タイプ	規格	標準材料価格 (円/枚)	備考
ロンステップME FZKタイプ	エンボス防滑タイプ	幅 900タイプ	2.4mm×915mm×580mm	6,000
		幅1200タイプ	2.4mm×1,215mm×580mm	8,000
	フラット防滑タイプ	幅 900タイプ	2.4mm×915mm×480mm	6,700
		幅1200タイプ	2.4mm×1,215mm×480mm	8,900
ロンステップME FZタイプ	エンボス防滑タイプ	幅 900タイプ	2.4mm×900mm×300mm	4,900
		幅1200タイプ	2.4mm×1,200mm×300mm	6,700

※FZKタイプ : 踏み面・段鼻・けこみシート一体化型 FZタイプ : 踏み面・段鼻一体型

※おすすめ組み合わせのみ常備在庫 (FZK-404/NPL-21、FZK-409/NPL-21、FZK-411/NPL-21を除く)

※受注生産色および注意ライン入り (黄色ライン) 段鼻 納期4週間、1色1幅につき50枚以上

※段鼻10R品 納期約4週間、1色あたり1ケース以上、ケース単位

※受注生産幅 納期約4週間、幅900mm~2,000mmの範囲で幅50mm単位、1色1幅あたり50枚以上

●プールサイド用 防滑性床シート 「ロンマットME レスタリア」 (標準材料価格)

品名	規格	標準材料価格 (円/m ²)	備考
ロンマットME レスタリアHS (遮熱タイプ)	3.0mm×1,820mm×9m	5,400	
ロンマットME レスタリアSB (一般タイプ)	3.0mm×1,820mm×9m	4,900	

●プールサイド階段用 防滑性床シート 「ロンステップME レスタリア」 (標準材料価格)

品名	規格	標準材料価格 (円/m)	備考
ロンステップME レスタリアHS (遮熱タイプ)	2.4mm×900~2,000mm×320mm	6,000	※受注生産品
ロンステップME レスタリアSB (一般タイプ)	2.4mm×900~2,000mm×320mm	5,800	※受注生産品

※受注生産品 納期約4週間、3枚以上/1色 FZタイプ (踏み面・段鼻一体型) / 段鼻4Rのみ対応。

■ロンマットME 開放廊下用/レスタリア・ロンステップME 周辺副資材 (標準材料価格)

品名	規格	標準材料価格 (円)	備考
ロンセメントUL (ウレタン系接着剤)	18kg/缶	26,500 /18kg缶	
	9kg/缶	14,000 /9kg缶	
エルズシーラー (ロンマットME端部処理用シーリング材)	2kg/セット(標準使用量40g/m)	19,000/セット	エポキシ樹脂系
エルズシーラー用カラーペースト	各色(エルズシーラー1セットにつき、1袋)	1,600/袋	
SPシーラントU (ロンマットME・ロンステップME端部処理用シーリング材)	320mlカートリッジ×2本	6,750/ケース	ウレタン樹脂系
MEドレイン (エアコン室外機排水用溝材)	3.5mm×50mm×25m/巻	27,500/ケース	
MEホルダー (エアコン室外機排水ホース固定材)	20ヶ/ケース	4,050/ケース	
MEドレイン中空 (エアコン室外機排水用溝材)	7.5mm×61mm×20m/巻	36,000/ケース	
MEホルダー中空用 (エアコン室外機排水ホース固定材)	20ヶ/ケース	12,000/ケース	
MEファインガード (出隅部保護材)	2.5mm×75mm×25m/巻	40,000/ケース	受注生産品
けこみシート (エンボス防滑タイプ用)	1.6mm×1,820mm×9m	3,400/m ²	
SPプライマー (SPシーラント用 専用プライマー)	0.5kg/缶 (刷毛1本付き)	2,700/缶	

【保護塗料】

●シート防水用保護塗料 「ウェザートップ」 (歩行対応・防滑タイプ)

品名	規格	設計価格	備考
ウェザートップ (珪砂入 トップコート)	20kg/缶 (標準使用量: 1.0kg/m ²)	4,600/m ²	受注生産品

※受注生産品 納期約2週間

【屋根化粧材】

●屋根化粧材 「ロンライン」

品名	規格	設計価格	備考
ロンラインM型・K型 (瓦棒調化粧材)	50mm (幅) ×3m (長さ)	1,900/m	受注生産品

※受注生産品 納期約3週間、3m×6本/1色以上

【金物類】

●プルーフアングル

品名	設計価格(円)	備考
K-1	2,250/m	
K-7	4,500/m	
K-8	2,000/m	上端シーリング工事別途
K-10	2,700/m	
K-11	2,000/m	上端シーリング工事別途

品名	設計価格(円)	備考
K-12	2,150/m	上端シーリング工事別途
K-13	3,400/m	
K-10 コーナー	7,200/個	
K-13 コーナー	7,600/個	

※上端シーリング工事別途・・・ロンシーラントS (10mm×10mm) 1,350/mを別途積算してください。

●BP鋼板 (塩ビ被覆鋼板)

品名	設計価格(円)	備考
BP-H2N (フラットバー)	2,250/m	
BP-H3 (コーナー (入隅))	3,400/m	
BP-H3N (コーナー (入隅))	2,800/m	
BP-H4 (端部)	2,800/m	端部シーリング工事別途
BP-H5 (端部)	3,400/m	
BP-H6 (コーナー (出隅))	3,400/m	
BP-H8 (軒先)	4,500/m	
BP-H9 (軒先)	5,650/m	
BP-H15 (コーナー (出入隅))	2,500/m	
BP-H18 (コーナー (入隅))	4,000/m	

※端部シーリング工事 別途・・・ロンシーラントS (10mm×10mm) 1,350/mを別途積算してください。

※ブチルテープ処理・・・ロンシーラントTB (2.0mm×50mm) / ロンシーラントMB (8mmφ) 1,100/mを別途積算してください。

●水切り金物 (ロンフラッシング)

品名	設計価格(円)	備考
F-1	2,900/m	

品名	設計価格(円)	備考
F-1 コーナー	4,800/個	
F-1 エンドカバー	3,300/個	

【脱気システム】

●ベンチレーション

品名	規格	設計価格(円)	備考	
ステンレスベントロン	SVS-18	180mm	14,100/個	ステンレス製
脱気盤30L		120mmφ	6,900/個	平場用
脱気盤30Lシャネツ		120mmφ	8,600/個	遮熱・平場用
脱気盤V		100mmφ	2,100/個	接着工法・立上り用
脱気セット		220mmφ	2,800/個	機械的固定工法・立上り用
ロンテープT		60mm巾	450/m	粘着層付きポリエチレンフィルム

【ドレイン】

●ディッピングドレイン（アルミダイキャストタイプ） ※受注生産品（納期約3週間）

品番		呼び径	材料設計価格(円)		
			ALC・木下地	金属下地	打込みコンクリート (RC)
DDTS-75ADC	縦型	75mmφ	32,200/個	42,200/個	34,900/個
DDTS-100ADC		100mmφ	39,500/個	49,500/個	42,200/個
DDTS-125ADC		125mmφ	68,600/個	78,600/個	71,300/個
DDYS-75ADC	横型	75mmφ	41,600/個	49,100/個	44,500/個
DDYS-100ADC		100mmφ	43,700/個	51,200/個	46,600/個
備考			本体のみ	本体+補強鋼板	本体+打ち込み用セット スパーサー (VU管) 別途

●ディッピングドレイン（鋳物タイプ） ※受注生産品（納期約4～6週間）

品番		呼び径	材料設計価格(円)	品番		呼び径	材料設計価格(円)
DDESP-6-75	縦型	75mmφ	49,000/個	DDESP-2-50	縦型	50mmφ	44,000/個
DDESP-6-100		100mmφ	51,000/個	DDESP-2-65		65mmφ	46,000/個
DDESP-6-125		125mmφ	60,000/個	DDESP-2-75		75mmφ	47,000/個
DDESP-6-150		150mmφ	76,000/個	DDESP-2-100		100mmφ	50,000/個
DDESP-6-200		200mmφ	139,000/個	DDESP-2-125		125mmφ	58,000/個
DDEXC-6-75	横型	75mmφ	50,000/個	DDESP-2-150	横型	150mmφ	69,000/個
DDEXC-6-100		100mmφ	52,000/個	DDESP-2-200		200mmφ	111,000/個
DDEXC-6-125		125mmφ	65,000/個	DDEXC-2-50		50mmφ	46,000/個
DDEXC-6-150		150mmφ	90,000/個	DDEXC-2-65		65mmφ	47,000/個
DDEXC-6-200		200mmφ	181,000/個	DDEXC-2-75		75mmφ	48,000/個
備考		金属下地用		DDEXC-2-100	100mmφ	50,000/個	打ち込みコンクリート用
				DDEXC-2-125	125mmφ	64,000/個	
				DDEXC-2-150	150mmφ	85,000/個	
				DDEXC-2-200	200mmφ	158,000/個	
備考							

●改修用ドレイン

品名	品番	適用内径	設計価格(円)	鍔下長さ	備考	
改修用塩ビドレイン (一般用)	縦型	46-100	46mmφ	12,500/個	100mm	材工共・下地処理別途 受注生産品
		50(50VP-300)	50mmφ	14,400/個	300mm (VP管)	
		75	65mmφ	14,400/個	144mm	
		100	96mmφ	15,600/個	200mm	
	横型	50-500	47mmφ	16,700/個	500mm(蛇腹管)	
		75-500	72mmφ	17,700/個	500mm(蛇腹管)	
		100-500	87mmφ	18,700/個	500mm(蛇腹管)	
		75-1000	72mmφ	18,700/個	1,000mm(蛇腹管)	
ジャンボドレイン	縦型	75	65mmφ	15,600/個	144mm	
		100	96mmφ	17,700/個	200mm	
改修用塩ビドレイン Dタイプ (一般・長期保証) (システム兼用)	縦型	D-50	45mmφ	25,000/個	320mm	材工共・下地処理別途 受注生産品 (納期約3週間)
		D-65	60mmφ	27,500/個		
		D-75	70mmφ	31,000/個		
		D-100	95mmφ	35,500/個		
		D-125	120mmφ	55,000/個		
		D-150	140mmφ	66,000/個		
	横型	D-65-500	61mmφ	42,500/個	500mm(蛇腹管)	
		D-100-500	87mmφ	50,500/個		
		D-125-500	113mmφ	86,500/個		
		D-150-500	138mmφ	96,000/個		

※当価格表は、発行時点の仕様・商品情報に基づいて作成しております。
都合により予告なく仕様変更・廃番・価格改訂を行う場合がありますので、
ご注意ください。

ロンシール工業株式会社

防水事業部	〒130-8570 東京都墨田区緑4-15-3	TEL.03-5600-1866	FAX.03-5600-1846
防水営業部			
東京営業所	〒130-8570 東京都墨田区緑4-15-3	TEL.03-5600-1866	FAX.03-5600-1846
札幌営業所	〒060-0042 札幌市中央区大通西12-4-69 あいおいニッセイ同和損保 札幌大通ビル6F	TEL.011-271-0411	FAX.011-271-0422
仙台営業所	〒981-0915 仙台市青葉区通町2-5-28 アクス通町5F501号	TEL.022-301-8788	FAX.022-301-8767
北関東営業所	〒331-0812 さいたま市北区宮原町3-376-1 サンフィール大宮宮原403号	TEL.048-664-1511	FAX.048-664-3431
横浜営業所	〒231-0013 横浜市中区住吉町1-14 第一総業ビル6F	TEL.045-662-7370	FAX.045-661-0860
大阪営業所	〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-9-27 新大阪メイコービル4F	TEL.06-6304-2704	FAX.06-6304-6948
名古屋営業所	〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-6-27 EBSビル4F	TEL.052-950-3200	FAX.052-950-3213
広島営業所	〒732-0827 広島市南区稲荷町2-16 広島稲荷町第一生命ビルディング4F	TEL.082-506-2500	FAX.082-506-2514
福岡営業所	〒812-0008 福岡市博多区東光2-6-6 第3フジクラビル201号	TEL.092-472-5857	FAX.092-473-6179
首都圏営業所	〒130-8570 東京都墨田区緑4-15-3	TEL.03-5600-1866	FAX.03-5600-1846
営業推進グループ	〒130-8570 東京都墨田区緑4-15-3	TEL.03-5600-1866	FAX.03-5600-1846
開発営業グループ	〒130-8570 東京都墨田区緑4-15-3	TEL.03-5600-1866	FAX.03-5600-1846

ホームページアドレス <https://www.lonseal.co.jp/>

ロンプルーフ防水事業協同組合

ホームページアドレス <http://www.lonproof.or.jp/>

事務局 〒130-0021 東京都墨田区緑4-15-3 ロンシールビル1F TEL.03-5600-4036(代) FAX.03-5600-4037