ロンマットＭＥ
メンテナンスガイド

～きれいに末永くご使用していただくために～

このたびは、ロンシール床製品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
製品のご使用にあたっては、この「メンテナンスガイド」を必ずご一読ください。
末永くご使用いただくために、正しいメンテナンス方法を
十分にご理解くださいますようお願いいたします。

工事店様へのお願い

お引渡しの際は、このメンテナンスガイドをお客様にお渡しください。

施主様へのお願い

このマニュアルをよくお読みください。
このガイドにそってメンテナンスを行ってください。
必要に応じて専門業者にメンテナンスを依頼してください。

●ご使用に際して

ロンマットＭＥは防滑性にすぐれた床シートです。
床ートは、日常メンテナンスを適切に行うことで、表面を綺麗に保つことができます。汚れは時間とともに落としにくくなります。できるだけ早いうちに落としてください。
砂や石などによる床シート表面の損傷を避けるために、建物入口に大きめの防塵マットを敷き、外から砂や石などを持ち込まないように配慮してください。床シート表面が傷つくと、汚れの付着の原因になる場合があります。

ロンシール工業株式会社

●床仕上げ材のメンテナンス

（A）日常の手入れ

日常の清掃は毎日必ず実施してください。
ゴミ、砂等はホウキ、掃除機等で取り除いてください。汚れがひどい所は、固く絞ったモップや雑巾で水拭きするか、中性洗剤などで洗浄します。

（B）表面洗浄

日常清掃でも床シート表面に汚れが目立ち始めたら表面洗浄を実施してください。（目安：月一回程度）
汚れの程度に応じて中性洗剤もしくはアルカリ洗浄剤にて洗浄を行ってください。デッキブラシ、たわし、ブラシを付けたポリッシャーなどで、床シートに傷が生じないように注意しながら凹凸に沿って汚れを取り除きます。床シート表面の汚水をすみやかに回収、または水をまき、汚水が残らないように流します。乾く前にきれいなモップで十分に水拭きして汚水を完全に拭き取り、乾燥させます。

※メンテナンスの頻度はご使用状況（環境、使用部位、動作、人数等）により変動します。
※メンテナンス方法の詳細は、メンテナンス材の取り扱い説明書、技術資料をご参照ください。
※屋外使用による変色の可能性がありますので、ロンマットMEマンション用およびロンマットMEプールサイド用にはワックスを塗布せずにご使用ください。
※ロンマットME室内用はワックスメンテナンスを行うことも可能ですが、防滑性能に影響が出る可能性がありますのでご注意ください。

●使用上の注意事項

警　告

○床シートの以下の様な状態は事故やケガなどを招く危険がありますので歩行には十分注意して下さい。
水溜り、結露、油や洗剤の付着、スロープなど滑りやすい状態
○膨れ、はがれ等が発生した場合などの、つまずきやすい状態は、直ちに補修して下さい。

注　意

○重量物や車輪の無理な移動はしないでください。床シートの表面を傷つけたり、膨れを発生させる危険性があります。強くこすったり、引きずったりしないようにご注意ください。
○殺菌消毒剤、洗剤、シンナー、防虫剤、ゴム製品（キャップ、マット、シート）、肥料、殺虫剤(農薬)、サビ等との接触は、変色・変質を招く場合がありますので注意して下さい。
○火気、火花は床シートを変色・溶融させますので注意して下さい。
○床シートの上に重量物を置いた場合、床材に凹み跡が残りますので、養生板などを用いて荷重を分散して下さい。また、台車キャスター、傘先、靴のヒールなど局部荷重がかかる場合は跡が残る可能性がありますので注意して下さい。

ロンマットＭＥのメンテナンス材

洗浄剤　《 ワイプノン 》

・床シート表面の軽い汚れから頑固な汚れまで除去できる強力高性能洗浄剤です。
・低発泡性で汚水を簡単に取り除くことができ、洗浄、拭き上げ、モップのすすぎがスピーディーです。
・外観　　：　青色透明液体
・ＰＨ　　：　原液　１１．７　　１００倍希釈液　１０．２（アルカリ性）
・使用方法　：
　(1)　汚れの程度に応じてワイプノンを水で５０～１３０倍に希釈して
　　モップで塗布し、モップまたはポリッシャーでこすり落とします。
　(2)　汚水を除去し、水拭きを行います。
・希釈倍率　：　頑固な汚れ　　５０～　６０倍
　　ワックス表面洗浄　　６０～　８０倍
　　普通の汚れ　　８０～１００倍
　　軽い汚れ　　１００～１３０倍
・容量　　：　１８リットル

製造元：コニシ㈱